

# 中华人民共和国国家标准

GB 3102.13—93

## 固体物理学的量和单位

代替 GB 3102.13—86

Quantities and units—Solid state physics

### 引言

本标准等效采用国际标准 ISO 31-13:1992《量和单位 第十三部分:固体物理学》。

本标准是目前已经制定的有关量和单位的一系列国家标准之一,这一系列国家标准是:

- GB 3100 国际单位制及其应用;
- GB 3101 有关量、单位和符号的一般原则;
- GB 3102.1 空间和时间的量和单位;
- GB 3102.2 周期及其有关现象的量和单位;
- GB 3102.3 力学的量和单位;
- GB 3102.4 热学的量和单位;
- GB 3102.5 电学和磁学的量和单位;
- GB 3102.6 光及有关电磁辐射的量和单位;
- GB 3102.7 声学的量和单位;
- GB 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位;
- GB 3102.9 原子物理学和核物理学的量和单位;
- GB 3102.10 核反应和电离辐射的量和单位;
- GB 3102.11 物理科学和技术中使用的数学符号;
- GB 3102.12 特征数;
- GB 3102.13 固体物理学的量和单位。

上述国家标准贯彻了《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、国务院于 1984 年 2 月 27 日公布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》和《中华人民共和国法定计量单位》。

本标准的主要内容以表格的形式列出。表格中有关量的各栏列于左面各页,而将其单位列于对应的右面各页并对齐。两条实线间的全部单位都是左面各页相应实线间的量的单位。

量的表格列出了本标准领域中最重要量及其符号,并在大多数情况下给出了量的定义,但这些定义只用于识别,并非都是完全的。

某些量的矢量特性,特别是当定义需要时,已予指明,但并不企图使其完整或一致。

在大多数情况下,每个量只给出一个名称和一个符号。当一个量给出两个或两个以上的名称或符号,而未加以区别时,则它们处于同等的地位。当有两种斜体字母(例如: $\vartheta$ 、 $\theta$ 、 $\varphi$ 、 $\phi$ 、 $g$ 、 $g$ )存在时,只给出其中之一,但这并不意味着另一个不同等适用。一般这种异体字不应给予不同的意义。在括号中的符号为“备用符号”,供在特定情况下主符号以不同意义使用时使用。

量的相应单位连同其国际符号和定义一起列出。

单位按下述方式编排:

一般只给出 SI 单位。应使用 SI 单位及其用 SI 词头构成的十进倍数和分数单位。十进倍数和分数

单位未明确地给出。

可与 SI 的单位并用的和属于国家法定计量单位的非 SI 的单位列于 SI 单位之下,并用虚线与相应的 SI 单位隔开。专门领域中使用的非国家法定计量单位列于“换算因数和备注”栏。一些非国家法定计量单位列于附录(参考件)中,这些参考件不是标准的组成部分。

关于量纲一的量的单位说明:

任何量纲一的量的一贯单位都是数字一(1)。在表示这种量的值时,单位 1 一般并不明确写出。词头不应加在数字 1 上构成此单位的十进倍数或分数单位。词头可用 10 的乘方代替。

例:

$$\text{折射率 } n = 1.53 \times 1 = 1.53$$

$$\text{雷诺数 } Re = 1.32 \times 10^3$$

考虑到一般是将平面角表示为两长度之比,将立体角表示为面积与长度的平方之比,国际计量委员会(CIPM)在 1980 年规定,在国际单位制中弧度和球面度为无量纲的导出单位;这就意味着将平面角和立体角作为无量纲的导出量。为了便于识别量纲相同而性质不同的量,在导出单位的表示式中使用单位弧度和球面度。

数值表示:

“定义”栏中的所有数值都是准确的。

在“换算因数和备注”栏中的数值如果是准确的,则在数值后用括号加注“准确值”字样。

本标准的特殊说明:

考虑到不同学科已有的传统习惯,有些量并列选用两个中文名称,它们应是等价的。

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了固体物理学的量和单位的名称与符号;在适当时,给出了换算因数。

本标准适用于所有科学技术领域。

## 2 名称和符号

量:13-1.1~13-5

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-1.1	点阵基矢[量], 晶格基矢[量] fundamental lattice vector	$a_1, a_2, a_3$ $a, b, c$	晶体最小周期单元的边矢量	
13-1.2	点阵矢[量], [晶]格矢[量] lattice vector	$R, R_0, T$		$R = n_1 a_1 + n_2 a_2 + n_3 a_3$ 式中 $n_1, n_2, n_3$ 为整数
13-2.1	倒易点阵基矢 [量], 倒格子基 矢[量] fundamental reciprocal lattice vectors	$b_1, b_2, b_3$ $a^*, b^*, c^*$	$a_i \cdot b_k = 2\pi \delta_{ik}$	在晶体学中通常采用 $a_i \cdot b_k = \delta_{ik}$
13-2.2	倒易点阵矢 [量], 倒格[子] 矢[量] angular reciprocal lattice vector	$G$	$G = l_1 b_1 + l_2 b_2 + l_3 b_3$ 式中 $l_1, l_2, l_3$ 为整数	
13-3	点阵平面间距, 晶面间距 lattice plane spacing	$d$	相邻点阵平面(晶面)间的距离	
13-4	布喇格角 Bragg angle	$\theta$	$2d \sin \theta = n\lambda$ 式中 $\lambda$ 为问题中辐射的波长, $n$ 为整数	
13-5	反射级 order of reflexion	$n$		

单位:13-1.a~13-5.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-1.a	米 metre	m		埃(Å), 1 Å = 10 <sup>-10</sup> m(准确值) 1 Å = 0.1 nm 推荐采用纳米(nm)
13-2.a	每米 reciprocal metre, 负一次方米 metre to the power minus one	m <sup>-1</sup>		
13-3.a	米 metre	m		埃(Å), 1 Å = 10 <sup>-10</sup> m(准确值) 1 Å = 0.1 nm 推荐采用纳米(nm)
13-4.a	弧度 radian	rad		
13-4.b	度 degree	°		1° = 0.017 453 29 rad
13-5.a	一 one	1		

量:13-6.1~13-9

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-6.1	短程序参量 short-range order parameter	$\sigma$	以伊辛(Ising)铁磁体为例,在最近邻原子对中,具有平行磁矩与反平行磁矩的原子对数目之差除以最近邻原子对总数	类似的定义也适用于其他有序-无序现象
13-6.2	长程序参量 long-range order parameter	$s$	以伊辛铁磁体为例,磁矩指向某一方向的原子数与磁矩指向相反方向的原子数之差除以总原子数	
13-7	伯格矢量 Burgers vector	$b$	标志位错的矢量,为环绕一条位错线的伯格回路的封闭矢量	
13-8.1	粒子位[置]矢 [量] particle position vector	$r, R$		为了区别电子和离子的位置矢量,分别使用小写和大写字母
13-8.2	离子平衡位[置]矢[量] equilibrium position vector of ion or atom	$R_0$		
13-8.3	离子位移矢[量] displacement vector of ion or atom	$u$	$u = R - R_0$	
13-9	德拜-瓦勒因数 Debye-Waller factor	$D$	衍射线强度因点阵振动(晶格振动)而减弱的因数	有时表示为 $\exp(-2W)$ ,在穆斯堡尔谱学中又称为 $f$ 因数,并用 $f$ 表示

GB 3102.13—93

单位:13-6.a~13-9.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-6.a	一 one	1		参阅引言
13-7.a	米 metre	m		埃(Å), 1 Å = 10 <sup>-10</sup> m(准确值) 1 Å = 0.1 nm 推荐采用纳米(nm)
13-8.a	米 metre			
13-9.a	一 one	1		参阅引言

量:13-10.1~13-12

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-10.1	[角]波数 angular repetency, angular wavenumber	$k, q$	$k = 2\pi/\lambda$ 式中 $\lambda$ 为波长	相应的矢量 $k$ 或 $q$ 称为波数矢量。 当需要区别 $k$ 和玻耳兹曼常量时,后者可用 $k_B$ 当需要区别 $k$ 和 $q$ 时, $q$ 应该用于声子和磁振子,而 $k$ 应该用于电子、中子之类的粒子
13-10.2	费密[角]波数 Fermi angular repetency, Fermi angular wavenumber	$k_F$	处于费密面上态中的电子的 [角]波数	
13-10.3	德拜[角]波数 Debye angular repetency, Debye angular wavenumber	$q_D$	在点阵振动(晶格振动)谱的德拜模型中引入的截止[角]波数	必须指明所用的截止方法
13-11	德拜[角]频率 Debye angular frequency	$\omega_D$	在点阵振动(晶格振动)谱的德拜模型中引入的截止角频率	必须指明所用的截止方法
13-12	德拜温度 Debye temperature	$\Theta_D$	$k\Theta_D = h\omega_D$ 式中 $k$ 为玻耳兹曼常量, $h$ 为普朗克常量除以 $2\pi$	$k = (1.380\ 658 \pm 0.000\ 012) \times 10^{-23} \text{ J/K}$ $h = (1.054\ 572\ 66 \pm 0.000\ 000\ 63) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

单位:13-10.a~13-12.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-10.a	弧度每米 radian per metre	rad/m		参阅引言
13-10.b	每米 reciprocal metre, 负一次方米 metre to the power minus one	$m^{-1}$		
13-11.a	弧度每秒 radian per second	rad/s		参阅引言
13-11.b	每秒 reciprocal second, 负一次方秒 second to the power minus one	$s^{-1}$		
13-12.a	开[尔文] kelvin	K		



量:13-13~13-16.2

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-13	点阵振动模式密度, 晶格振动模式密度 spectral concentration of vibration modes (in terms of angular frequency)	$g, N_{\omega}$	在角频率 $\omega$ 附近无穷小角频率间隔内的振动模式数除以该频率间隔范围和晶体体积	$g(\omega) = N_{\omega}(\omega) = \frac{dN(\omega)}{d\omega}$ 式中 $N(\omega)$ 是圆频率小于 $\omega$ 的振动模式总数除以晶体体积
13-14	格林爱森参量 Grüneisen parameter	$\gamma, \Gamma$	$\gamma = \alpha_V / (\kappa_T c_V \rho)$ 式中 $\alpha_V$ 为体膨胀系数, $\kappa_T$ 为等温压缩率, $c_V$ 为定容比热, $\rho$ 为质量密度	
13-15	马德隆常量 Madelung constant	$\alpha$	单价-单价离子性晶体每对离子的静电能量为 $E = \alpha \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a}$ 式中 $e$ 为元电荷, $\epsilon_0$ 为真空介电常量, $a$ 为应予指出的电阵常量 (晶格常量)。 $a$ 的数值决定于晶体结构类型	
13-16.1	声子平均自由程 mean free path of phonons	$l_{ph}, \Lambda$		
13-16.2	电子平均自由程 mean free path of electrons	$l, l_e$		

GB 3102.13-93

单位:13-13.a~13-16.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-13.a	秒每弧度立方米 second per radian cubic metre	$s/(\text{rad} \cdot \text{m}^3)$		
13-13.b	秒每立方米 second per cubic metre	$s/\text{m}^3$		
13-14.a	一 one	1		参阅引言
13-15.a	一 one	1		参阅引言
13-16.a	米 metre	m		

量:13-17~13-21

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-17	态密度 density of states	$N_E, \rho$	$\rho(E) = N_E(E) = \frac{dN(E)}{dE}$ 式中 $N(E)$ 是能量小于 $E$ 的电子态总数除以体积	
13-18	剩余电阻率 residual resistivity	$\rho_R$	金属电阻率外推到热力学温度零开尔文时的数值	
13-19	洛伦兹系数 Lorenz coefficient	$L$	$L = \lambda / \sigma T$ 式中 $\lambda$ 为热导率, $\sigma$ 为电导率, $T$ 为热力学温度	
13-20	霍尔系数 Hall coefficient	$A_H, R_H$	在各向同性导体中, 电场强度 $E$ 和电流密度 $J$ 之间的关系为 $E = \rho J + R_H (B \times J)$ 式中 $\rho$ 为电阻率, $B$ 为磁通密度	
13-21	物质 a 与 b 之间的温差电动势 thermoelectromotive force between substances a and b	$E_{ab}$		在冷接头, 从物质 a 到物质 b 的方向为 $E_{ab}$ 的正方向

单位:13-17.a~13-21.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-17. a	每焦[耳]立方米 reciprocal joule per cubic metre, joule to the power minus one per cubic metre	$J^{-1}/m^3$		
13-17. b	每电子伏立方米 reciprocal electronvolt per cubic metre, 负一次方电子伏 每立方米 electronvolt to the power minus one per cubic metre	$eV^{-1}/m^3$		$1 eV^{-1}/m^3 = (6.241\ 506\ 4 \pm 0.000\ 001\ 9) \times 10^{18} J^{-1}/m^3$
13-18. a	欧[姆]米 ohm metre	$\Omega \cdot m$		
13-19. a	二次方伏[特]每 二次方开[尔文] volt squared per kelvin squared	$V^2/K^2$		
13-20. a	立方米每库[仑] cubic metre per coulomb	$m^3/C$		
13-21. a	伏[特] volt	V		

量:13-22~13-27

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-22	物质 a 和 b 的塞 贝克系数 Seebeck coefficient for substances a and b	$S_{ab}, \epsilon_{ab}$	$S_{ab} = \frac{dE_{ab}}{dT}$ 式中 $T$ 为热接头的温度, $E_{ab}$ 为物 质 a 与 b 之间的温差电动势	$S_{ab} = S_a - S_b$ 式中 $S_a$ 和 $S_b$ 分别为物 质 a 和物质 b 的塞贝克 系数
13-23	物质 a 和 b 的珀 耳帖系数 Peltier coefficient for substances a and b	$\Pi_{ab}$	在接头处产生的珀耳帖热功率 除以物质 a 到 b 的电流	$\Pi_{ab} = \Pi_a - \Pi_b$ 式中 $\Pi_a$ 和 $\Pi_b$ 分别为 物质 a 和物质 b 的珀耳 帖系数
13-24	汤姆逊系数 Thomson coefficient	$\mu, \tau$	所产生的汤姆逊热功率除以电 和温度差	沿电流方向, 如果温 度降低而产生热量时, 则 $\mu$ 为正值
13-25	功函数 work function	$\Phi, W$	无穷远处真空中一静止电子与 物质内部费密能级上一电子之 间的能量差	物质 a 和物质 b 的接 触电位差为 $V_a - V_b = (\Phi_b - \Phi_a)/e$ 式中 $e$ 为元电荷
13-26	电子亲和能 electron affinity	$\chi$	无穷远处一静止电子与绝缘体 或半导体内导带最低能级上一电 子之间的能量差	
13-27	里查逊常量 Richardson constant	$A$	金属热离子发射电流密度 $J$ 为 $J = AT^2 \exp(-\Phi/kT)$ 式中 $T$ 为热力学温度, $k$ 为玻耳 兹曼常量, $\Phi$ 为功函数	

单位:13-22.a~13-27.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-22.a	伏[特]每开[尔文] volt per kelvin	V/K		
13-23.a	伏[特] volt	V		
13-24.a	伏[特]每开[尔文] volt per kelvin	V/K		
13-25.a	焦[耳] joule	J		
13-25.b	电子伏 electronvolt	eV		$1 \text{ eV} = (1.602\ 177\ 33 \pm 0.000\ 000\ 49) \times 10^{-19} \text{ J}$
13-26.a	焦[耳] joule	J		
13-26.b	电子伏 electronvolt	eV		$1 \text{ eV} = (1.602\ 177\ 33 \pm 0.000\ 000\ 49) \times 10^{-19} \text{ J}$
13-27.a	安[培]每平方米 二次方开[尔文] ampere per square metre kelvin squared	$\text{A}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^2)$		

量:13-28.1~13-30.5

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-28.1	费密能[量] Fermi energy	$E_F, \epsilon_F$	每个电子的化学势	$T=0$ 时,金属的 $E_F$ 等于有电子占据的态的最高能量
13-28.2	禁带宽度 gap energy	$E_g$	导带的最低能级和价带的最高能级之间的能	
13-28.3	施主电离能 donor ionization energy	$E_d$		
13-28.4	受主电离能 acceptor ionization energy	$E_a$		
13-29	费密温度 Fermi temperature	$T_F$	费密能量相应的温度,按 $T_F = E_F/k$ 确定,式中 $k$ 为玻耳兹曼常量	
13-30.1	电子浓度,电子数密度 electron number density, volumic electron number	$n, n_n, n_p$	单位体积中的导带电子数	下标 $n$ 和 $p$ 分别表示 $n$ 型和 $p$ 型半导体  $np = n_i^2$ 式中 $n, p$ 分别为电子浓度和空穴浓度
13-30.2	空穴浓度,空穴数密度 hole number density, volumic hole number	$p, p_n, p_p$	单位体积中的价带空穴数	
13-30.3	本征载流子浓度,本征载流子数密度 intrinsic number density, volumic intrinsic number	$n_i$	本征半导体单位体积中的导带电子数或价带空穴数	
13-30.4	施主浓度,施主数密度 donor number density, volumic donor number	$N_d, n_d$	单位体积中的施主杂质数	
13-30.5	受主浓度,受主数密度 acceptor number density, volumic acceptor number	$N_a, n_a$	单位体积中的受主杂质数	

单位:13-28.a~13-30.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-28.a	焦[耳] joule	J		
13-28.b	电子伏 electronvolt	eV		$1 \text{ eV} = (1.602\ 177\ 33 \pm 0.000\ 000\ 49) \times 10^{-19} \text{ J}$
13-29.a	开[尔文] kelvin	K		
13-30.a	每立方米 reciprocal cubic metre, 负三次方米 metre to the power minus three	$\text{m}^{-3}$		



量:13-31~13-36.3

项号	量的名称	符号	定义	备注
13-31	有效质量 effective mass	$m^*$		$m_n^*, m_p^*$ 分别用于半导体中的电子和空穴
13-32	迁移率比 mobility ratio	$b$	$b = \mu_n / \mu_p$ 式中 $\mu_n, \mu_p$ 分别为电子和空穴的迁移率	关于迁移率, 参阅 GB 3102.10 的 10-27
13-33.1	弛豫时间 relaxation time	$\tau$	趋于平衡的指数式衰减过程的时间常数	对于金属中的电子, $\tau = l / v_F$ 式中 $l$ 为平均自由程, $v_F$ 为费密球面上的电子速度
13-33.2	载流子寿命 carrier life time	$\tau, \tau_n, \tau_p$	半导体中少数载流子复合过程的时间常数	参阅 13-30 的备注
13-34	扩散长度 diffusion length	$L, L_n, L_p$	$L = \sqrt{D\tau}$ 式中 $D$ 为扩散系数, $\tau$ 为寿命	参阅 13-30 的备注。 关于 $D$ , 参阅 GB 3102.8 中的 8-39
13-35	交换积分 exchange integral	$J$	由于电子交换而引起的交换能	
13-36.1	居里温度 Curie temperature	$T_c$	铁磁体的临界温度	$T_{cr}$ 一般地用于临界温度
13-36.2	奈耳温度 Néel temperature	$T_N$	反铁磁体的临界温度	
13-36.3	超导体转变温度 superconductor transition temperature	$T_c$	超导体的临界温度	

## GB 3102.13—93

单位:13-31.a~13-36.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-31.a	千克 kilogram	kg		
13-32.a	一 one	1		参阅引言
13-33.a	秒 second	s		
13-34.a	米 metre	m		
13-35.a	焦[耳] joule	J		
13-35.b	电子伏 electronvolt	eV		$1 \text{ eV} = (1.602\ 177\ 33 \pm 0.000\ 000\ 49) \times 10^{-19} \text{ J}$
13-36.a	开[尔文] kelvin	K		

量:13-37.1~13-41

项 号	量的名称	符 号	定 义	备 注
13-37.1	热力学超导临界 磁通[量]密度 thermodynamic critical magnetic flux density	$B_c$	$G_n - G_s = \frac{1}{2} \frac{B_c^2 \cdot V}{\mu_0}$ 式中 $G_n$ 和 $G_s$ 分别为正常导体和 超导体在零磁通[量]密度时的吉 布斯(Gibbs)自由能, $\mu_0$ 为真空 磁导率, $V$ 为体积	对于第 I 类超导体, $B_c$ 是失去超导电性的 临界磁通[量]密度。 符号 $B_{c3}$ 表示失去表 面超导电性的临界磁通 [量]密度
13-37.2	下临界磁通[量] 密度 lower critical magnetic flux density	$B_{c1}$	对于第 I 类超导体,使磁通进 入超导体磁通[量]密度的阈值	
13-37.3	上临界磁通[量] 密度 upper critical magnetic flux density	$B_{c2}$	对于第 II 类超导体,使体超导 电性消失的临界磁通[量]密度	
13-38	超导体能隙参数 superconductor energy gap	$\Delta$		
13-39.1	伦敦穿透深度 London penetration depth	$\lambda_L$	当所加磁场与半无限超导体表 面平面相平行时,贯穿超导体的 磁场服从 $B(x) =$ $B(0) \exp(-x/\lambda_L)$ 的规律	
13-39.2	相干长度 coherence length	$\xi$	超导体内扰动具有相当影响的 距离	
13-40	朗道-京茨堡参量 Landau-Ginzburg number	$\kappa$	在 $T=0$ 时, $\kappa = \lambda_L / (\xi \sqrt{2})$	
13-41	磁通量子 fluxoid quantum	$\Phi_0$	$\Phi_0 = h/2e$	$\Phi_0 = (2.067\ 834\ 61 \pm$ $0.000\ 000\ 61) \times$ $10^{-15} \text{ Wb}$

单位:13-37.a~13-41.a

项 号	单 位 名 称	符 号	定 义	换 算 因 数 和 备 注
13-37.a	特[斯拉] tesla	T	$1\text{ T}=1\text{ Wb/m}^2$	
13-38.a	焦[耳] joule	J		
13-38.b	电子伏 electronvolt	eV		$1\text{ eV}=(1.602\ 177\ 33\pm\ 0.000\ 000\ 49)\times 10^{-19}\text{ J}$
13-39.a	米 metre	m		
10-40.a	一 one	1		参阅引言
13-41.a	韦[伯] weber	Wb	$1\text{ Wb}=1\text{ V}\cdot\text{s}$	

**附录 A**  
**晶体中平面和方向的符号**  
(补充件)

密勒指数	$h_1, h_2, h_3$ 或 $h, k, l$
点阵(晶格)中单一平面或平行平面集	$(h_1, h_2, h_3)$ 或 $(h, k, l)$
点阵(晶格)中因对称性等价的诸平面的全集	$\{h_1, h_2, h_3\}$ 或 $\{h, k, l\}$
点阵(晶格)中的方向	$[u, v, w]$
点阵[晶格]中因对称性等价的诸方向的全集	$\langle u, v, w \rangle$

注:

- 1 若括号中字母用数字代替,习惯上略去数字间的逗号。
- 2  $h, k$  或  $l$  的负数值通常以该数字上面一短划表示,例如 $(\bar{1}10)$ 。

**附加说明:**

本标准由全国量和单位标准化技术委员会提出并归口。

本标准由全国量和单位标准化技术委员会第八分委员会负责起草。

本标准主要起草人王以铭。